インターネット乗せ換え接続ガイド

お問合せ: テレビ松本ケーブルビジョン 0120-40-1008

	ADSL・光モデム・無線ルータ	テレビ松本モデム	パソコン	接続手順
(無線ルータなし)有線モデムに乗せ換え	LANケープル	LAN端子 PARTIES TO THE	LANケープルを実線のように接続	1 ADSL・光モデムからLANケーブルを抜く 2 抜いたケーブルをテレビ松本モデムのLAN端子に挿す 3 テレビ松本モデムの電源を一旦抜いて再起動する
(無線ルータあり)有線モデムに乗せ換え	ルーターモート・スイッチ 電源ケープル	LANE 7	Wi Fi パソコン スマホ	1 ADSL・光モデムからLANケーブルを抜く 2 抜いたケーブルをテレビ松本モデムのLAN端子に挿す 3 無線ルータのルータスイッチをルータモードに切替える 4 テレビ松本モデム、ルータの両方の電源を抜く 5 モデムの電源を入れ全面のOnlineランプが点灯したら次にルータの電源を入れる ※上記で繋がらない場合、無線ルータのリセットスイッチ押した後 手順4・5を試して下さい ※無線ルータリセットを行うと既存設定は削除されますので注意して下さい
無線モデムに乗せ換え		PASS KEY 電源ケーフト	LANケープル LANケープルを実線のように接続	●パソコンを有線で使う 1 ADSL・光モデムからLANケーブルを抜く 2 抜いたケーブルをテレビ松本の無線モデムのLAN端子に挿す ●パソコン・スマホを無線(WiFi)で使う 1 パソコン・スマホで無線受信を確認する SSID(BCW710J-※※※※~GorA) 2 無線モデム側面のPASS KEY又はWPA暗号キ―を入力 インターネットの接続を確認する